

STANDARD LEVERINGSBESKRIVELSE LAFTKASSER/BYGGESETT

Bilag til kontrakt

↓ Kryss her

	Laft
	Utvendig
	Innvendig
	Tilvalg

Selbuhytta
Et godt fristed

1. Vegger	Standard leveranse	
	70x160mm laminert laft gran	
	140x160mm " furu	
	154x160mm " furu	
	Svillemembran	
	Beitskier (til dør og vindusåpninger)	
	Vannese m. beslag ned mot plate/ringmur	
	Søyler leveres i 140x1345 mm limtre	
	Firkantede takåser i limtre , etter krav	
	Runde Takåser	
	Taksperrer 48x198 mm pre.cut modeller < 70 m2	
	Taksperrer 36x250 mm pre-cut modeller > 70 m2	
	Gavler i bindingsverk spesielle modeller	
	Takstoler spesielle modeller	
2. Utv. pakke	Vindu/ Dører	Endringer
	Vindu leveres i 2-lag energigl. U-verdi 1,2 hvit karm	
	Vindu og terrassedør leveres malt hvit inkl. beslag	
	Klipssprosser på utside m. små ruter	
	Ytterdør i fiskebensmønster m. vindu	
	Ytterdør leveres ferdig behandlet hvit	
	Dørvridere i matt krom	
	Trekiler	
	Tak	Endringer
	Takvinkel i hht tegning	
	Laftevatt 70 mm	
	Luftelekt 36x48 mm	
	Vindsperreduk	
	Vinkelhytter krysslektes med 36x48mm lekt > 70 m2	
	Undertak - 18x145 mm underp eller Weatherguard plater	
	Klargjort torv	
	Takrenner ,nedløp og spillblikk leveres i svart stål	
	Forkantbord 22x148 mm	
	Vindskier og dekkbord	
	trekantlekt 48x48 mm	
	Gesimsbord/kassebord 16x98 mm	
	Vegger	Endringer
	Omr. dør/vindu 22x123 mm imp.vannbrett/vindusknekt	
	Diverse	
	Balkong m. 28x120 mm terrassebord og rekkverk (oppstue)	
	Startpakke festemidler	
3. Innv. pakke	Tilfarergulv	Endringer
	Fuktsperre 0,2mm	
	Bord under tilfarere 22x98 mm	
	tilfarere 48x73 mm	
	Isolasjon 100 mm	
	Gulvbord furu nat. Endepløyd 21x117 mm (ubehandlet)	
	Vegger	Endringer
	Innerdører leveres i 3-speil hvitmalt	
	Omramminger 21x95 mm ubehandlet	
	Utforinger leveres i 1m ubehandlet	
	Vegger hems 14x120mm furu skygge skrå	
	Fotlist 21x95 mm profilert ubehandlet	
	Tak	Endringer
	Lekt 36x48 mm nedforing	
	Isolasjon 250 mm	

	Isolasjon 200 mm	
	Plast 0,15 mm	
	Himling 14x120 mm skygge skrå furu ubeh.	
	Taklist der det brukes takstoler	
	Hems og loftgulv (gjelder modeller m. hems)	Endringer
	Bjelkelag dim. etter krav	
	Isolasjon i samme dim. som bjelkelag	
	Gulvbord furu nat. Endepløyd 21x117 mm (ubehandlet)	
	Nedføring 36x48 mm lekt	
	Panel 14x120 mm skygge skrå i himling 1. etg	
	Trapp/stige i hht til tegning	
4. Tilvalg		Merknader
	Bjelkelagsgulv 36x250 mm K-bjelke	
	Bjelkelagsgulv 48x198 mm	
	Stålpipen med heldekkende beslag	
	Behandlet trapp innv.	
	Torv på tak	
	Støpt betongplate	
	Gulvvarme i betongplate	
	Annen type gulv innvendig stue/kjøkken/gang	
	Profilert omramming utv.	
	Utvendig omr. Grunnet 1 strøk (ikke vanneser)	
	Behandling av innvendig panel himling	
	Annen type innv. panel himling	
	Behandling av listverk/foringer (hvitmalt)	
	Annen fargekode på dør vindu	
	Innvendige dører av annen type	
	Profilerte søyler	
	Terrassematerialer, imp. Bjelkelag, 28 mm terrassebord	
	rekkeverk, utv. trapp	
	Lufthatter til avløp	
	Elementpipe	
	Pipebeslag m. hatt	
	Byggesøknad	
	Delvis eller komplett montering	
	Byggeledelse av prosjektet	
	Undertak 28/34 mm + 14x120 mm skygge skrå innv. himling	
Hyttene blir utført i hht TEK17		
Sentral godkjenning for ansvarsrett		
Byggesett leveres m monteringsbeskr.		
Fraktfritt inntil 200 km fra vår fabrikk		

Dato.....

.....
For Selbu Byggtre

.....
Kunde